

# AYGO - KGB10 לוח אחזקה

מנוע : 1KR-FE

תדירות האחזקה היא לרכב בתנאי פעולה רגילים.

מקרא סימני פעולות אחזקה: I = בדיקה, תיקון, או החלפה. R = החלפה או סיכה. T = הידוק במומנט המתאים.

חודשים - M (בין טיפולים)	150	135	120	105	90	75	60	45	30	15	תדירות אחזקה	
											ק"מ X 1000	פרטי אחזקה
<b>חלקי מנוע</b>												
I : 12 ואז I : 72	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	רצועת הינע
12	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	שמן מנוע
12	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	מסנן שמן מנוע
24	I		I		I		I		I			מערכת קירור וחימום (1)
	I		I		I		I		I			נזל קירור מנוע
	החלפה ראשונה לאחר 210,000 ק"מ ללא הגבלת זמן, לאחר מכן כל 120,000 ק"מ											
12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	צינורות פליטה ותומכיהם
72	החלף כל 90,000 ק"מ											
12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	מצתים
12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	מצבר
72					R							מסנן דלק
I : 12 R : 36	I	R	I	I	R	I	I	R	I	I	I	מסנן אוויר
24	I		I		I		I		I			צינורות דלק וחיבורים למכסה מיכל דלק
24		I			I			I				מסנן פחם
<b>שלדה ומרכב</b>												
	אין צורך בתחזוקה											
												דושת מצמד
12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	דושת בלם ובלם חניה
24	I		I		I		I		I			סנדלי בלימה ותופים אחוריים
12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	רפידות וצלחות בלימה קדמיות
I : 12 R : 24	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	I	נזל בלמים
12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	נזל מצמד
24	I		I		I		I		I			צינורות בלמים גמישים וקשיחים
12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	הגה, מוטות הגה, תיבת הגה
12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	גומיות ציריות הנעה
12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	מחברים כדוריים (תפוחים) ומגיני אבק
12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	מתלים - קדמיים ואחוריים
24		R			I			I				שמן תיבת הילוכים ידנית
12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	צמיגים ולחץ אוויר
12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	אורות, צופר, מגבים ומתזים
12	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	מסנן מזגן
12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	בדיקת קרר במערכת המיזוג

(1) בדיקת את המצנן והמעבה לחסימה של עלים, לכלוך או חרקים ונקה לפי הצורך. כמו כן בדיקת את חיבורי הצינורות - מצבם, קורוזיה ועוד..

## טבלת נוזלים ושמינים

כמות בליטרים	סוג הנוזל/שמן	
3.1	ACEA A3 10W-30	שמן מנוע
1.7	(API GL-4) SAE 75W	שמן תי'הל ידנית
	SAE J1704 - DOT4	נזל בלמים ומצמד
4.4	SLLC	נזל קירור