

לוח אחזקה YARIS - NSP90

מקרא סימני פעולות אחזקה: I = בדיקה, תיקון או החלפה. R = החלפה או סיכה. T = חיזוק לפי מומנט C = ניקוי

פרטי אחזקה	15	30	45	60	75	90	105	120	חודשים - M (בין טיפולים)
חלקי מנוע									
רצועת הניע	בדוק לראשונה לאחר 105,000 ק"מ ואז כל 15,000 ק"מ								
שמן מנוע	R	R	R	R	R	R	R	R	I : 12M ואז I : 72M
מסנן שמן מנוע	R	R	R	R	R	R	R	R	
מערכת קירור וחימום (1)	I		I		I		I		
נוזל קירור מנוע	I		I		I		I		
צינורות פליטה ותומכיהם	I	I	I	I	I	I	I	I	החלפה ראשונה לאחר 150,000 ק"מ ללא הגבלת זמן, לאחר מכן כל 90,000 ק"מ
מצתים	החלף כל 90,000 ק"מ								
מצבר	I	I	I	I	I	I	I	I	
מסנן דלק				R					
מסנן אוויר	I	I	I	R	I	I	I	I	I : 24 R : 48
צינורות דלק וחיבורים מכסה מיכל דלק	I		I		I		I		
מסנן פחם			I				I		
שלדה ומרכב									
דוושית מצמד	ללא תחזוקה								
דוושית בלם ובלם חניה	I	I	I	I	I	I	I	I	
רפידות ודיסקיות בלם קדמיים ואחוריים	I	I	I	I	I	I	I	I	
נוזל בלמים	R	I	R	I	R	I	R	I	I : 12 R : 24
נוזל מצמד	I	I	I	I	I	I	I	I	
צינורות בלמים גמישים וקשיחים	I	I	I	I	I	I	I	I	
הגה, מוטות הגה, תיבת הגה	I	I	I	I	I	I	I	I	
גומיות צריות הנעה	I	I	I	I	I	I	I	I	
מחברים כדוריים (תפוחים) ומגיני אבק	I	I	I	I	I	I	I	I	
מתלים - קידמי, אחורי	I	I	I	I	I	I	I	I	
נוזל תיבת הילוכים ידנית / רובוטית			I						
מתלה קדמי ואחורי	I	I	I	I	I	I	I	I	
ברגים ואומים על המרכב והשלדה (2)	T	T	T	T	T	T	T	T	
צמיגים ולחץ ניפוח	I	I	I	I	I	I	I	I	
כל האורות, צופר, מגבים, מתיזים	I	I	I	I	I	I	I	I	
מסנן מזגן	R	R	R	R	R	R	R	R	
בדיקת חלודה	I	I	I	I	I	I	I	I	

- (1) בדוק את המצב והמעבה לחסימה של עלים, לכלוך או חרקים ונקה לפי הצורך. כמו כן בדוק את חיבורי הצינורות, מצבם, קורוזיה ועוד.
 (2) חזק לפי מומנט מתאים את ברגי הכיסאות וברגי חיזוק לחלקי מתלה קד' ואח'

טבלת נוזלים ושמינים

כמות	סוג הנוזל/שמן	
3.4	(API SL/SM) SAE 10W-30	שמן מנוע
2.4	(API GL-4) SAE 75W	שמן גיר רובוטי וידני
4.1	SLLC	נוזל קירור
	SAE J1704 DOT4	נוזל בלמים ומצמד