

לוח אחזקה יאריס SCP90

2SZ-FE מנוע:

תדירות האחזקה היא לרכב בתנאי פעולה רגילים.

מקרא סימני פעולות אחזקה: I = בדיקה, תיקון, או החלפה. R = החלפה או סיכה. T = הידוק במומנט המתאים.

תדירות אחזקה ק"מ 1000 X	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150	חודשים - M (בין טיפולים)	
											150	135
פרטי אחזקה												
יְקִי מנוע												
ורוחי שסתומים (1)												I : 72
צ'ועת הנע												I : 12 ואז I : 72
שמן מנוע												R : 12
זסן שמן מנוע												R : 12
ינורות גמישים מע' קירור וחימום וחיבוריהם												I : 24
זל קירור מנוע (5)												I : 24
ינורות פליטה ותומכיהם												I : 24
זצתים												I : 24 R : 48
זצבר												I : 12
זסן אוויר												I : 24 R : 48
ינורות דלק וחיבורים מכסה מיכל דלק												I : 24
זסן פחם												I : 24
לְדָה ומרכב												
זושת בלם ובלם חניה												I : 24
פידות ותופי בלם (אחוריים)												I : 24
פידות ודיסקיות בלם (קדמיים)												I : 12
זל בלמים												R : 24
ינורות בלמים גמישים וקשיחים												I : 24
ניבת הגה, מוטות הגה, גלגל הגה												I : 12
שרוולי גומי לצריות												I : 24
זחברים כדוריים (תפוחים) ומגיני אבק												I : 12
שמן תיבת הילוכים רובוטית												I : 48
זתלים- קידמי, אחורי												I : 12
מיגים ולחץ ניפוח												I : 12
ל האורות, צופר, מגבים, מתיזים												I : 12
זסן מזגן												R
דייקת חלודה												I : 12

(1) בודק נקישות מהשסתומים ורעידות מנוע וכיוון לפי הצורך.

(5) מדגמי 2006 בלבד יש להחליף נוזל קירור Toyota Super LLC, תחילה ב- 160,000 ק"מ ולאחר מכן כל 80,000 ק"מ.

טבלת נוזלים ושמינים

כמות	סוג הנוזל/שמן	שמן מנוע
ליטר 3.6 עם מסנן	(API SJ/CG-4) SAE 10W-30	שמן גיר
ליטר 1.7	(API GL-4) SAE 75W	נוזל קירור
צבע ורוד	SLLC	נוזל בלמים
	SAE J1703	