

# לוח אחזקה אוריס ZRE185

נוע: 1ZR-FAE

דירות האחזקה היא לרכב בתנאי פעולה רגילים

קרא סימני פעולות אחזקה: I = בדיקה/אבחון. C = ניקוי. R = החלפה או סיכה. T = הידוק במומנט המתאים.

חודשים - בין טיפולים	תדירות אחזקה ק"מ X 1000										דירות אחזקה
	150	135	120	105	90	75	60	45	30	15	
<b>חלקי מנוע</b>											
I:12 ומאז I:72	בדיקה ראשונה לאחר 105,000 ק"מ ומאז כל 15,000 ק"מ										רצועות הינע
R:12	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	שמן מנוע
R:12	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	מסנן שמן מנוע
I:24	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	מערכת קירור וחימום
	החלפה ראשונה לאחר 150,000 ק"מ ומאז כל 75,000 ק"מ										נוזל קירור מנוע
I:12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	צינורות פליטה ותומכיהם
	החלפה כל 90,000 ק"מ										מצתים
I:12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	מצבר
	החלפה ב 150,000 ק"מ או שמונה שנים										מסנן דלק
I:24 R:48	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I	תנאים רגילים
I:12 R:48	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I	מסנן אוויר
I:24	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	תנאים מחמירים
I:24	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	צינורות דלק, מחברים, פקק ושסתום VCV
I:24	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	מיכל פחם
<b>שלדה ומרכב</b>											
I:12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	דושת בלם ובלם חניה
I:12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	תנאים רגילים
I:6	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	תנאים מחמירים
I:12 R:24	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	נוזל בלמים
ראו הערות	החלפת המשאבה ב 200,000 ק"מ כתנאי ליצרן המשאבה										(מער' בלמים) משאבת ואקום*
I:12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	צינורות בלמים גמישים וקשיחים
I:12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	תנאים רגילים
I:6	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	תנאים מחמירים
I:24	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	תנאים רגילים
I:12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	תנאים מחמירים
I:12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	תנאים רגילים
I:6	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	תנאים מחמירים
I:24	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	תנאים רגילים
I:24 R:48	I	I	R	I	I	R	I	I	I	I	תנאים מחמירים
I:12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	תנאים רגילים
I:6	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	תנאים מחמירים
I:12	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	תנאים מחמירים בלבד
I:12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	צמיגים ולחץ אוויר
I:12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	אורות, צופר ומגבים
	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	מסנן מזגן
I:12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	בדיקת חלודה

\* במידה והמשאבה מתוצרת IXETIC (LUK-AT) או PIERBURG יש להחליפה במידה ולא יש לבדוק תקינותה כל 200,000 ק"מ

כמות	מפרט	סוג נוזל
4.2 ליטר	API SM/SN Resource conserving	שמן מנוע
5.8 ליטר	SLLC	נוזל קירור
4 יחידות	SC20HR11	מצתים
7.7 ליטר	CVT FLUID FE	נוזל תיבה"ל
	DOT 3	נוזל בלמים