

לוח אחזקה אוריס ZWE186

מנוע: 2ZR-FXE

תדירות האחזקה היא לרכב בתנאי פעולה רגילים

מקרא סימני פעולות אחזקה: I = בדיקה. C=ניקוי. R = החלפה או סיכה. T = הידוק במומנט המתאים.

חודשים - בין טיפולים	תדירות אחזקה ק"מ X 1000											פירוט אחזקה
	150	135	120	105	90	75	60	45	30	15		
חלקי מנוע												
R:12	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	שמן מנוע
R:12	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	מסנן שמן מנוע
I:24	I		I		I		I		I			מערכת קירור וחימום
	I		I		I		I		I			נוזל קירור מנוע
החלפה ראשונה לאחר 150,000 ק"מ ומאז כל 75,000 ק"מ												
	I		I		I		I		I			נוזל קירור ממיר מתח
החלפה ראשונה לאחר 240,000 ק"מ ומאז כל 75,000 ק"מ												
I:12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	צינורות פליטה ותומכיהם
החלפה כל 90,000 ק"מ												
I:12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	מצתים
החלפה ב 150,000 או שמונה שנים												
												מסנן דלק
I:24 R:48	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I	I	תנאים רגילים
I:12 R:48	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I	I	תנאים מחמירים
I:24	I		I		I		I		I			צינורות דלק, מחברים, פקק ושסתום VCV
I:24		I			I		I		I			מיכל פחם
שלדה ומרכב												
I:12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	דושת בלם ובלם חניה
I:12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	צלחות ורפידות בלימה
I:6	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
I:12 R:24	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	I	נוזל בלמים
I:12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	צינורות בלמים גמישים וקשיחים
I:12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	גלגל הגה, חיבורים ומסרק הגה
I:6	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
I:24	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	שרוולי גומי לציריות
I:12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
I:12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	ומיות ומסבים כדוריים במתלה קדמי
I:6	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
I:24	I		I		I		I		I			נוזל תיבת הילוכים
I:24 R:48	I		R		I		R		I			
I:12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	תלים קדמיים ואחוריים
I:6	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
I:12	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	אומים וברגים במרכב
I:12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	צמיגים ולחץ אוויר
I:12												אורות, צופר ומגבים
	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C		מסנן מזגן
I:12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	בדיקת חלודה

כמות	מפרט	סוג נוזל
4.2 ליטר	API SM/SN Resource conserving	שמן מנוע
3.4 ליטר	ATF WS	תיבה"ל(יחידת כח היברידית)
4 יחידות	SC20HR11 יירודיום	מצתים
	DOT 3	בלמים
6.3 ליטר	SLLC	קירור מנוע
2.1 ליטר	SLLC	קירור מע' היברידית