

לוח אחזקה אוריס ZWE150 HSD

מקרא סימני פעולות אחזקה: I = בדיקה, תיקון או החלפה. R = החלפה או סיכה. T = חיזוק לפי מומנט C = ניקוי

פרטי אחזקה	15	30	45	60	75	90	105	120	חודשים - M (בין טיפולים)
חלקי מנוע									
שמן מנוע	R	R	R	R	R	R	R	R	12
מסנן שמן מנוע	R	R	R	R	R	R	R	R	12
מערכת קירור וחימום (1)	I		I		I		I		24
נוזל קירור מנוע	I		I		I		I		
	החלפה ראשונה לאחר 150,000 ק"מ ללא הגבלת זמן, לאחר מכן כל 90,000 ק"מ								
נוזל קירור ממיר מתח (אינוורטר)	I		I		I		I		
	החלפה ראשונה לאחר 150,000 ק"מ ללא הגבלת זמן, לאחר מכן כל 90,000 ק"מ								
צינורות פליטה ותומכיהם	I	I	I	I	I	I	I	I	12
מצתים	החלף כל 90,000 ק"מ								
מצבר	I	I	I	I	I	I	I	I	12
מסנן דלק	החלף כל 150,000 ק"מ								
מסנן אוויר	I	I	I	I	I	I	I	I	96
צינורות דלק וחיבורים מכסה מיכל דלק	R	I	I	I	I	R	I	I	I : 24 R : 48
מסנן פחם	I		I		I		I		24
	I		I		I		I		24
שלדה ומרכב									
דוושת בלם ובלם חניה	I	I	I	I	I	I	I	I	12
רפידות ודיסקיות בלם קדמיים ואחוריים	I	I	I	I	I	I	I	I	12
נוזל בלמים	R	I	R	I	R	I	R	I	I : 12 R : 24
צינורות בלמים גמישים וקשיחים	I	I	I	I	I	I	I	I	12
הגה, מוטות הגה, תיבת הגה	I	I	I	I	I	I	I	I	12
גומיות צריות הנעה	I	I	I	I	I	I	I	I	24
מחברים כדוריים (תפוחים) ומגיני אבק	I	I	I	I	I	I	I	I	12
מתלים - קידמי, אחורי	I	I	I	I	I	I	I	I	12
נוזל תיבת הילוכים אוטומטית	I		I		I		I		24
מתלה קדמי ואחורי	I	I	I	I	I	I	I	I	12
ברגים ואומים על המרכב והשלדה (2)	T	T	T	T	T	T	T	T	12
צמיגים ולחץ ניפוח	I	I	I	I	I	I	I	I	12
כל האורות, צופר, מגבים, מתיזים	I	I	I	I	I	I	I	I	12
מסנן אבקנים למזגן	R	C	R	C	R	C	R	C	
בדיקת חלודה	I	I	I	I	I	I	I	I	12

- (1) בדוק את המצנן והמעבה לחסימה של עלים, לכלוך או חרקים ונקה לפי הצורך. כמו כן בדוק את חיבורי הצינורות, מצבם, קורוזיה ועוד.
 (2) חזק לפי מומנט מתאים את ברגי הכיסאות וברגי חיזוק לחלקי מתלה קד' ואח'

טבלת נוזלים ושמינים

כמות	סוג הנוזל/שמן	
4.2	API SL + ACEA A3	שמן מנוע
3.4	TOYTA GenuineATF WS	נוזל תה"ל אוטומטית
2.1	SLLC	נוזל קירור ממיר מתח
6.5	SLLC	נוזל קירור מנוע
	SAE J1704 DOT4	נוזל בלמים