

לוח אחזקה - וורטו ZGR21

ע - 2ZR-FAE
האחזקה היא לרכב בתנאי פעולה רגילים.
עולות : I - אבחון, R - החלפה, C - ניקוי

חודשים (בין טיפולים)	תדירות אחזקה										
	150	135	120	105	90	75	60	45	30	15	ק"מ X 1000
חלקי מנוע											
I : 72, I : 12	בדוק לראשונה לאחר 105,000 ק"מ ומאז כל 15,000 ק"מ										רצועת הינע
R : 12	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	שמן מנוע
R : 12	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	מסנן שמן מנוע
I : 24	I		I		I		I		I		מערכת קירור וחימום
	I		I		I		I		I		נוזל קירור מנוע
החלפה ראשונה לאחר 150,000 ק"מ ומאז כל 75,000 ק"מ										בדיקה החלפה	
I : 12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	צינורות פליטה ותומכים
החלף כל 90.000 ק"מ											
R : 96	R										מצתים
I : 12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	מסנן דלק
I : 24, R : 48	I	I	R	I	I	R	I	I	I	I	מצבר
I : 24	I		I		I		I		I		מסנן אוויר
I : 24		I			I				I		זת דלק, חיבורים ומכסה מיכל הדלק
I : 24		I			I				I		מסנן פחם
שלדה ומרכב											
I : 12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	דושת בלם ובלם חניה
I : 12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	לחות בילום ודיסקיות בלם קידמי
I : 24	I		I		I		I		I		לחות בילום ודיסקיות בלם אחורי
I : 12 R : 24	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	נוזל בלמים
בדיקה ב 200,000 ק"מ - ראה/י הערה מטה											
I : 12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	משאבת וואקום
I : 12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	צינורות בלמים גמישים וקשיחים
I : 12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	תיבת הגה, מוטות הגה, גלגל הגה
I : 12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	זברים כדוריים (תפוחים) ומגיני אבק
I : 24	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	שרוולי גומי לציריות
I : 24	I		I		I		I		I		נוזל תיבת הילוכים רציפה
I : 12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	מתלים - קידמי, אחורי
I : 12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	צמיגים ולחץ ניפוח
I : 12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	אורות, צופר, מגבים ומתיזים
	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	מסנן אוויר מזגן
I : 12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	בדיקת חלודה

הערה : יש לבדוק את שם יצרן המשאבה ובהתאם למימצא לאבחון או להחליפה(ניתן לפנות למחלקה הטכנית לסייע)

טבלת נוזלים ושמינים		
כמות	סוג הנוזל	
4.2	API SM	שמן מנוע
7.7/3*	TOYOTA CVTF TC	נוזל תיבה"ל
6.2	SLLC TOYOTA	נוזל קירור
	SAE J1703, DOT4	נוזל בלמים