

# לוח אחזקה לנד - קרוזר GRJ150

מנוע: 1KD - FTV

תדירות האחזקה היא לרכב בתנאי פעולה רגילים.

מקרא סימני פעולות אחזקה: I = בדיקה R = החלפה או סיכה T = הידוק במומנט המתאים L = שימון/גירוז C = ניקוי

חודשים בין טיפולים	תדירות אחזקה 1000 X ק"מ									פרטי אחזקה
	90	80	70	60	50	40	30	20	10	
<b>מנוע</b>										
24		I		I		I		I		רצועות הניע
12	R	R	R	R	R	R	R	R	R	שמן מנוע
6	החלפה כל 5,000 ק"מ									רגיל
12	R	R	R	R	R	R	R	R	R	מסנן שמן מנוע
6	החלפה כל 5,000 ק"מ									מחמיר
24		I		I		I		I		מערכת קירור וחימום *3 *4
		I		I		I		I		נזל קירור מנוע *5
		החלף לאחר 160,000 ק"מ ואז כל 80,000 ק"מ								
12		I		I		I		I		צינורות פליטה ותומכיהם
	החלף כל 100,000 ק"מ									מצתים
12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	מצבר
96		R								מסנן דלק *7
I : 24 R : 48		R		I		R		I		מסנן אוויר
I ; 12 R ; 48	I	R	I	I	I	R	I	I	I	
24		I				I				מיכל פחם פעיל
24		I				I				צינורות דלק וחיבורים מכסה מיכל דלק
<b>שלדה ומרכב</b>										
6	I	I	I	I	I	I	I	I	I	דושת בלם ובלם חניה
12		I		I		I		I		רפידות ודיסקיות בלם אחוריים
6		I		I		I		I		
6		I		I		I		I		רפידות ודיסקיות בלם קידמיים
3	בדיקה כל 5,000 ק"מ									
I : 6 R : 24	I	R	I	I	I	R	I	I	I	נזל בלמים
12		I		I		I		I		צינורות בלמים גמישים וקשיחים
6		I		I		I		I		
	בדוק כל 200,000 ק"מ									משאבת ואקום למגבר הבלם
6	I	I	I	I	I	I	I	I	I	נזל הידראולי הגה כח
6		I		I		I		I		תיבת הגה, מוטות הגה, גלגל הגה
3	בדוק כל 5,000 ק"מ									
12		L		L		L		L		גריז גלי הניע
6	L	L	L	L	L	L	L	L	L	
24		I		I		I		I		שרוולי גומי לגלי הניע קדמיים
12		I		I		I		I		
6		I		I		I		I		מחברים כדוריים (תפוחים) ומגיני אבק
I : 12 R : 48		P		I		R		I		שמן דיפרנציאל אחורי
24		R		R		R		R		
24		I				I				נזל תיבת הילוכים אוטומטית כולל דיפרנציאל
I : 24 R : 48		R				I				
48		I				I				שמן תיבת העברה
48		R				R				
6		I		I		I		I		מתלים- קידימי, אחורי
3	בדוק כל 5,000 ק"מ									
6	T	T	T	T	T	T	T	T	T	חיזוק ברגים ואומים על המרכב והשלדה (ברגי כיסא, מתלה וברגי U)
6	I	I	I	I	I	I	I	I	I	צמיגים ולחץ ניפוח
6		I		I		I		I		כל האורות, צופר, מגבים, מתיזים
	R	C	C	R	C	C	R	C	C	
	בדוק כל 5,000 ק"מ, החלף כל 30,000 ק"מ									מסנן אוויר מזגן
12		I		I		I		I		כמות הקרר במערכת מיזוג אוויר

\*3 לאחר 80,000 ק"מ או 48 חודשים, בדוק כל 20,000 ק"מ או 12 חודשים

\*4 בדוק שמצנן המים (רדיאטור), מעבה המזגן (קונדנסור) ו/או מצנן הביניים אינם חסומים עם עלים,

חרקים או אבק ונקה לפי הצורך

\*5 השתמש ב "Toyota Super Long Life Coolant" בלבד

\*7 כולל המסנן בתוך המיכל

כמות (ליטרים) 5 דלתות	מפרט	סוג הנוזל
6.1L	ACEA A3	שמן מנוע
10.9L	ATF WS	נוזל תה"ל כולל TC
1.4L	API: GL-5	דיפרנציאל קד'י
2.65 - 2.75	LT 75W-85 GL-5	דיפרנציאל אח'י
10.5L	SLLC TOYOTA	נוזל קירור
	SAE J1703 or DOT3	נוזל בלמים
	ATF DEXRONRll or III	נוזל הידראולי להגה
1.45	API GL-5 SAE 75W-90	שמן תיבת העברה