

# לוח אחזקה לנדקרוזר VDJ-200 - דיזל

ע: 1VD - FVT

ירות האחזקה היא לרכב בתנאי פעולה רגילים.

א סימני פעולות אחזקה: I = בדיקה, תיקון, או החלפה. R = החלפה או סיכה T = הידוק במומנט המתאים L = שימון, גירוז

חודשים בין טיפולים	80	70	60	50	40	30	20	10	תדירות אחזקה X 1000 ק"מ	
									חלקי מנוע	י אחזקה
--										ת תזמון
I : 48	I				I					י שסתומים (1)
--										ת הניע
R : 12	R	R	R	R	R	R	R	R	R	זנוע
R : 12	R	R	R	R	R	R	R	R	R	שמן מנוע
--										ת גמישים מע' קירור וחימום וחיבוריהם
										בדיקה ראשונית ב-40,000 ק"מ או שנתיים ולאחר מכן מכן 80,000 ק"מ או 4 שנים ולאחר מכן 20,000 ק"מ או שנה
--										זירור מנוע (2)
I : 12	I				I					נ פליטה
I : 12	I				I					
--										ת הזרקת סולר - לחץ גבוה
R : 24	R				R					סולר
I : 12	I				I					עודפי מים במסנן סולר
I : 6 R : 36	I			R	I		R	I		אוויר
I : 48	I				I					ת עשן
I : 24	I				I					ת דלק, חיבוריהם, פקק ומכסה דלק
										שלדה ומרכב
I : 6	I				I					ז בלם ובלם חניה
I : 12	I				I					י בלם ותוף בלימה אחוריים
I : 6	I				I					ת ודיסקיות בלם קידמיים
I : 6 R : 24	R				R					זלמים (3)
I : 12	I				I					ת בלמים גמישים וקשיחים
I : 6	I				I					הגה כח (4)
I : 6	I				I					הגה, מוטות הגה, גלגל הגה
L : 6	L	L	L	L	L	L	L	L	L	ניע
T : 6	T	T	T	T	T	T	T	T	T	ניע הידוק ברגים
I : 6	I				I					ים כדוריים (תפוחים) ומגיני אבק
I : 24	I				I					גל הינע
I : 24	I				I					תיבת הילוכים אוטומטית (5)
I : 48	I				I					תיבת העברה (6)
I : 12 R : 48	R				R					יפרנציאל קידמי ואחורי (7)
I : 6	I				I					ם קידמי, אחורי
--										זתלים למערכת KDSS
										החלף כל 100,000 ק"מ, מק"ט : 08886-01805
I : 6	I				I					ם ולחץ ניפוח
I : 6	I				I					אורות, צופר, מגבים, מתיזים
R : 36										מזגן

- ( בדיקת נקישות מהשסתומים ורעידות מנוע וכוון לפי הצורך.
- ( מדגמי 2005, השתמש בנוזל קירור Super LLC
- ( נוזל בלמים - SAEJ1703 או FMVSS NO.116DOT3
- ( שמן הגה כח - A/T FUID DEXRON III
- ( סוג שמן גיר - ATF-WS בלבד
- ( שמן תיבת העברה - API GIR OIL GL-5
- ( שמן דיפרנציאל - API GIR OIL GL-5