

לוח אחזקה היילקס KDN145,165,190

מנוע: 2KD - FTV

תדירות האחזקה היא לרכב בתנאי פעולה רגילים.

מקרא סימני פעולות אחזקה: I = בדיקה, תיקון, או החלפה. R = החלפה או סיכה. L = גירוז. T = הידוק

חודשים בין טיפולים	תדירות אחזקה X 1000 ק"מ										פרטי אחזקה
	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10	
חלקי מנוע											
החלף ב - 150,000 ק"מ											יצועת תזמון
I : 48											זרווחי שסתומים (1)
בדיקה ב 100,000 ק"מ (72M), לאחר מכן בדיקה כל 20,000 ק"מ (12M)											יצועת הנע
R : 24											שמן מנוע (3) API CG
R : 24											זסנן שמן מנוע (3)
I : 24											יניורות מע' קירור וחימום וחיבוריהם (2)
החלף ב - 160,000 ק"מ ואז כל - 80,000 ק"מ											וזל קירור מנוע (4)
I : 12											יניורות פליטה ותומכיהם
I : 12											זצבר
I : 12											זפריד מים
R : 24	R		R		R		R		R		זסנן דלק
I : 24 R : 48			R				R				זסנן אוויר - אחזקה רגילה
בדוק כל 2,500 ק"מ (3M), החלף כל 40,000 ק"מ (48M)											תנאי אבק
I : 48											בדיקת עשן
I : 24											יניורות דלק וחיבורים מסכה מיכל דלק
שלדה ומרכב											
I : 6											יוושת בלם ובלם חניה
I : 12											יפידות ותופי בלם אחוריים - אחזקה רגילה
I : 6											תנאים קשים
I : 6											יידות ודיסקיות בלם קידמיות - א. רגילה
I : 3											תנאים קשים
I : 6 R : 24			R				R				וזל בלמים DOT3
I : 6											וזל מצמד (תיבת הילוכים ידנית) DOT3
I : 12											נורות בלמים גמישים וקשיחים - אחזקה רגילה
I : 6											תנאים קשים
I : 6											וזל הגה כח DEXRON III
I : 12 R : 48			R				R				וזל דיפרנציאל אחורי וקדמי - אחזקה רגילה
R : 24			R		R		R		R		תנאים קשים
L : 6	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	כת גל הנע (5) - אחזקה רגילה
L : 3											לגרז כל 5,000 ק"מ
R : 24			R				R				תנאים קשים
I : 6											יזכת מיסבי גלגלים קדמיים ומחברים (תפוחיים)
I : 24											יזבת הגה, מוטות הגה, גלגל הגה (6)
I : 12											זרזולי גומי לציריות - אחזקה רגילה
I : 6											תנאים קשים
I : 6											זחברים כדוריים (תפוחים) ומגיני אבק
I : 24 R : 48			R								זמן תיבת הילוכים אוטומטית - אחזקה רגילה
I : 12 R : 24			R				R				תנאים קשים
I : 48											זמן תיבה"ל ידנית ותיבת העברה - א. רגילה
R : 48			R				R				תנאים קשים
I : 48											תנאים קשים
I : 48			R				R				תנאים קשים
T : 6	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	דוק ברגי גל הנע אחורי - אחזקה רגילה
T : 3											תנאים קשים
T : 24	T		T		T		T		T		דוק ברגי גל הנע קדמי - אחזקה רגילה
T : 12	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	תנאים קשים
I : 12											זתלים- קידמי ואחורי - אחזקה רגילה
I : 6											תנאים קשים
I : 6											ימיגים ולחץ ניפוח
I : 6											ל: האורות, צופר, מגבים, מתיזים
I : 12											בדיקת חלודה

- (1) בדוק מרווח שסתומים וכוון לפי הצורך.
- (2) לאחר טיפול 80,000 ק"מ או 48 חודשים בדוק כל 20,000 ק"מ או 12 חודשים.
- (3) החלף לאחר 40,000 ק"מ במידה והנורית לא דולקת.
- (4) השימוש בנוזל Super LLC מדגמי 2005 ואילך בלבד (בדגמים קודמים יש להחליף כל 40,000 ק"מ).
- (5) לאחר כניסת הרכב למים עמוקים, יש לגרז תוך 24 שעות.
- (6) בתנאים קשים בדוק כל 5,000 ק"מ או 3 חודשים.