12/1/2012

לוח אחזקה פריוס NHW20

מנוע: 1NZ-FXE

תדירות האחזקה היא לרכב בתנאי פעולה רגילים.

מקרא סימני פעולות אחזקה: I = בדיקה,תיקון,או החלפה. R = החלפה או סיכה. T = הידוק במומנט המתאים.

תדירות אחזקה ק"מ X 1000 פרטי אחזקה	15	30	45	60	75	90	חודשים - M (בין טיפולים)
חלקי מנוע							
מרווחי שסתומים (האזנה למנוע)						I	I : 72
רצועת הניע	בדוק לאחר 105.000 ק"מ ואז כל 15.000 ק"מ.						I :72M ואז I :12M
שמן מנוע	R	R	R	R	R	R	R : 12
מסנן שמן מנוע	R	R	R	R	R	R	R : 12
צינורות גמישים מע" קירור וחימום וחיבוריהם.		I		I		I	I : 24
נוזל קירור מנוע מסוג Super LLC	החלף כל 150.000 ק"מ ואז כל 90.000 ק"מ.						
נוזל קירור ממיר	החלף כל 150.000 ק"מ ואז כל 90.000 ק"מ.						
צינורות פליטה ותומכיהם.	I	I	I	I	I	I	I : 12
מצתים עם ראש פלאטיניום או ארודיום	החלף כל 90,000 ק"מ						
מצבר	I	I	I	I	I	I	I : 12
מסנן אוויר	I	I	I	R	I	I	I : 24 R : 48
צינורות דלק וחיבורים מכסה מיכל דלק		I		I		I	I : 24
שלדה ומרכב							
דוושת בלם ובלם חניה	I	I	I	I	I	I	I : 12
סנדלים ותופי בלם (חניה)		I		I		I	I : 24
רפידות ודיסקיות בלם (קדמיים+ אחוריים)	I	I	I	I	I	I	I : 12
נוזל בלמים DOT3	I	R	I	R	I	R	I : 12 R : 24
צינורות בלמים גמישים וקשיחים	I	I	I	I	I	I	I : 12
תיבת הגה,מוטות הגה,גלגל הגה	I	I	I	I	I	I	I : 12
שרוולי גומי לציריות	I	I	I	I	I	I	I : 24
מחברים כדוריים (תפוחים) ומגיני אבק	I	I	I	I	I	I	I : 12
שמן תיבת הילוכים אוטומטית WS				I			I : 48
מתלים- קידמי, אחורי	I	I	I	I	I	I	I : 12
צמיגים ולחץ ניפוח	I	I	I	I	I	I	I : 12
כל האורות, צופר, מגבים, מתיזים	I	I	I	I	I	I	I : 12
מסנן מזגן - סטנדרטי		R		R		R	
בדיקת חלודה	I	I	I	I	I	I	I : 12